

Plataforma de perfuração
semissubmersível com
posicionamento dinâmico capaz
de operar em **lâmina d'água de**
até 2,4 mil metros e perfurar
poços até 7,5 mil metros.

Semi-submersible drilling rig with
dynamic positioning able to operate
at a depth of water up to 7,874.01 ft
and drill wells up to 24,606.3 ft.

NORBE VI SS-81

CONTRATO
Contract
2020-2022

CLIENTE
Client
PETROBRAS

LÂMINA D'ÁGUA
Water Depth
2.400m (7,874.01 ft)

ANO DE CONSTRUÇÃO
Year Built
2010

DETALHES TÉCNICOS TECHNICAL DETAILS

TIPO DE Sonda 5th Gen SS
Rig type 2010 (GPC)

MODELO Gusto/MS
Design TDS-2000 Plus

CLASSE DNV
Class

COMPRIMENTO 97 m
Length Overall 318.24 ft

ALTURA DA TORRE 56,4 m
Derrick Capacity 185.03 ft

CAPACIDADE DE PERF. 7.500 m
Drilling Depth 24,606.3 ft

CAPACIDADE DA TORRE 2.000.000 lbs
Derrick Capacity 2,000,000 lbs

PACOTE DE PERFURAÇÃO NOV
Drilling Package

SISTEMA DE POS. DINÂMICO DP2 Kongsberg
Station Keeping GE / Hydral 18 ¾ x 15k psi
5 Ram x 15k psi
BOP 2 Annular x 10k psi

MPD READY 3.2 MM lb AFG

ACOMODAÇÃO 164 POB
Accommodation